

X ExtraSolution

MultiPack

O₂ и H₂O
для ЕМКОСТЕЙ



Измеритель проницаемости по кислороду и водяному пару.
Имеет контроль температуры и относительной влажности.

- 2 встроенных датчика
- Независимый анализ для каждого образца
- Широкий диапазон измерений
- Наличие надежных детекторов
- Управление с помощью программного обеспечения
- Барометрическая компенсация
- Автоматическое окончание измерений
- Графический программный интерфейс

Измеритель проницаемости по кислороду и водяному пару. Имеет контроль температуры и относительной влажности.

MultiPack первый и уникальный аппарат, присутствующий на рынке. Он основан на запатентованной технологии, которая выполняет измерения по проницаемости кислорода и водяного пара через полимеры, ПЭТФ бутылки и упаковку в целом. Измерения выполняются на воздухе, в естественных условиях окружающей среды.

При помощи данного прибора возможно промерять упаковку для еды, напитков, фармацевтической продукции и электроники. MultiPack является идеальным решением для компаний, которые производят или используют продукцию с барьерными свойствами.

Выбор MultiPack - разумный выбор, который делает исследования в лаборатории более лёгкими, при уменьшении себестоимости и занимаемого пространства. Зачем покупать 2 различных прибора, если вы можете сделать все измерения, используя только один MultiPack?

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон измерений для O_2
0.0001-50 $cm^3 \cdot 24ч^{-1}$

Диапазон измерений для H_2O
0.00002-0.5 $г \cdot 24ч^{-1}$

Размеры образца
максимум 10 литров

Определение внешней температуры
Контроль температуры окружающей среды
при помощи ПО

Относительная влажность
Контроль влажности окружающей среды
при помощи ПО

Влажность газа-носителя
0 %


Скорость потока газа-носителя ($N_2 + H_2$)
10 - 75 мл/мин, автоматический контроль

Газ-носитель
 N_2 5.0 + 1% H_2 смесь

Давление газа-носителя
1.5-2.0 бар

Подключение газов
1 x стандартный фитинг 1/8"

Программное обеспечение
на базе LabView с USB интерфейсом



MultiPack соответствует стандартам ASTM F1307.

ПК с предустановленным ПО
Windows OS и LCD монитор

Электропитание
100-240 В, 50/60 Гц (800 Вт макс.)

Размеры (Ш x Д x В), см
45 x 63 x 32, без ПК



EXTRASOLUTION made by PermTech
Via Del Bagno 16 55036 Pieve Fosciana (LU), Italy
Tel: +3905831646078 Tel: +3903311976173
Mob: +393389028862 Fax: +3905831641255
info@permtech.it www.permtech.it



лабораторное оборудование

Официальный дистрибьютор в России:
ООО «Промэнерголаб»
107392, Москва, Россия, ул. Просторная, д. 7
Тел./Факс: +7 (495) 221-12-08
8 800 234-12-08
info@czl.ru www.czl.ru