

# Шестиканальная круговая установка вакуумной фильтрации

## Особенности

### Микробиологическая фильтрация

SolarVac 601 - MB - A, в комплекте: мембранный жидкостной насос Alligator 200, роторный коллектор, горелка и мембрана MCE, предназначенные для большого количества образцов в микробиологических исследованиях.

### Круговой дизайн

Круговое загрязнение исключено благодаря индивидуальным пронумерованным воронкам

### Экономия пространства до 60%

По сравнению с обычными линейными коллекторами роторная конструкция SolarVac экономит до 60% пространства и лучше подходит для ламинарных боксов.

### Простое отслеживание потоков

Каждая позиция воронки четко обозначена номерами, что упрощает отслеживание потоков

### Долговечность и автоклавируемость материалов

Смачиваемые части коллектора SolarVac изготовлены из нержавеющей стали SS316 и силикона, которые долговечны и пригодны для автоклавирования.

### Индивидуальные регулирующие клапаны

Индивидуальное управление подачи для каждой воронки

### Международная сертификация

Сертификация RoHS

### Двухлетняя гарантия

## Применение

- Микробиологический анализ
- Тест на наличие взвешенных веществ
- Вакуумная фильтрация

## Информация для заказа

186601-01(02)-A

1861201-01(02)-A

SolarVac 601/1201 - MB - A, система вакуумной фильтрации

В комплект входят:

- \* Alligator 200, мембранный жидкостной насос
- \* SolarVac 601/1201 - MB, роторный коллектор на 6/12 мест
- \* Воронка из нержавеющей стали SF, 100 мл (6/12 шт.)
- \* Горелка Dragon 100
- \* Мембрана MCE, 47 мм, 0,45 мкм (200 шт.)
- \* Силиконовая трубка

### SolarVac 1201- MB - A



## Технические характеристики

| Модель                                | SolarVac 601 - MB - A                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Рабочие параметры</b>              |                                               |
| Максимальная глубина вакуума          | 313 мбар абс.                                 |
| Макс. жидкостной поток                | 4,5 л/мин                                     |
| Уровень шума                          | 60 дБ                                         |
| Вес нетто                             | 13 кг                                         |
| Габаритные размеры                    | 76 x 34 x 20 см                               |
| <b>Параметры электропитания</b>       |                                               |
| Входной сигнал                        | Пост.ток 24 В, 1,8 А                          |
| Макс. мощность                        | 44 Вт                                         |
| Двигатель                             | Бесщёточный двигатель постоянного тока (BLDC) |
| Безопасность                          | Защита от перегрузки                          |
| <b>Другие данные</b>                  |                                               |
| Количество потоков                    | 6                                             |
| Воронка                               | Воронка из нержавеющей стали SF 100 мл x 6    |
| Диаметр фильтра                       | 47 мм                                         |
| Материал, контактирующий с фильтратом | SS316, FKM, силикон, PP, PPS                  |