

Перистальтический дозирующий насос

Особенности

Разработано для микробиологических испытаний

- Встроенные режимы быстрого запуска насоса:
- Пробирка (2,5 мл, 5 мл, 9 мл)
 - Чашка Петри (15 мл, 18 мл, 20 мл)
 - Флакон (90 мл, 225 мл, 450 мл)

Эргономичный и удобный

- Эргономичный дозатор обеспечивает более удобный захват. Легкое дозирование одним нажатием.

Диспенсер, фиксируемый на корпусе

- Скрытый магнит внутри насоса надежно и аккуратно удерживает дозатор на месте.

Точное дозирование

- Точный объем дозирования от 1 мл до 9999 мл обеспечивается функцией обратного всасывания.

Простая калибровка

- Насос Buller 600 автоматически определяет все необходимые параметры. Калибровка завершается одним нажатием.

Соответствие ISO 7218

- Встроенная микробиологическая программа, соответствующая руководству ISO 7218, идеально подходит для дозирования сред и разбавленных буферных растворов во всех микробиологических тестах.

Международная сертификация

- Сертификация CE
- Степень защиты IP 33
- Сертификация RoHS

Гарантия 1 год

Применение

Микробиологические тесты

- Дозирование сред
- Дозирование буферных растворов
- Дозирование стерильных растворов

Biomedical liquid transferring

Blood, protein, tissue, buffer, liquid medicine, etc.

Pharmaceutics

Информация для заказа:

Buller 600 - DSP, перистальтический дозирующий насос, 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, вилка стандарта США (вилка стандарта ЕС)

Buller 600, перистальтический дозирующий насос, 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, вилка стандарта США (вилка стандарта ЕС) головка насоса для стандартной скорости потока 1950 мл/мин головка насоса для повышенной скорости потока 2130 мл/мин



Характеристики

Модель	Buller 600 - DSP
Производительность	
Скорость	1 ~ 600 об/мин
Точность показаний скорости	1 %
Максимальный расход	1950 мл/мин
Тип управления	Цифровой, с переменной скоростью
Кол-во каналов	1
Управление диспенсером	Старт/стоп
Вес нетто	5,8 кг
Размеры	20 * 33 * 24 см
Параметры электропитания	
Напряжение	100-240 В
Частота	50/60 Гц
Мощность	80 Вт
Параметры внешнего сигнала	0-5 В / 4-20 мА / 0-10 кГц
Удаленное управление	RS 232
Безопасность	Предохранитель