

Установка универсальная для отработки промышленных процессов в пилотном масштабе

Спецификация

Объем реактора	5 -10 л
Количество реакторов	1 -3
Материал трубки реактора	SS 316
Расчетная температура	600 °C
Расчетное давление	50 бар

Комплектация

- Параллельные реакторы
- Корзина для катализатора
- 5-тизонный керамический нагреватель
- Емкости для сырья
- Насосы для жидкого сырья
- Регуляторы расхода газа
- Компрессор
- Емкость предварительного нагрева и смешения сырья
- Змеевиковый теплообменник
- Воздушный бустер
- Клапан-регулятор обратного давления
- Трехфазный сепаратор с индикатором уровня

Особенности

- Теплоизоляция линий
- Обогрев / охлаждение сырьевых емкостей
- Линия продувки инертным газом
- Контроль и регулирование параметров процесса
- Запись параметров на внешний носитель
- Высокотемпературная запорная и регулирующая арматура
- Фильтры на линии



Rexo Engineering Inc.
6Fl., Yuseong Bldg., 589-9, Banghwa 2-dong Gangseo-gu, Seoul, Korea



Официальный дистрибьютор в РФ ООО «ПромЭнерглоб»
105318, Москва, ул. Ткацкая, 1
Тел.: +7 (495) 221-12-08, 8 (800) 234-12-08
E-mail: info@czl.ru, www.czl.ru