

Каталог продукции

SCIENTIFIC



Компания Hahnshin Scientific, основанная в 1975 году, является одним из ведущих дистрибьюторов научного оборудования в Южной Корее. Основываясь на накопленных знаниях, технологиях и опыте за последние 35 лет, компания Hahnshin Scientific может работать с большим количеством научного оборудования, включая изделия из стекла и машиностроение.

Прежде всего, компания Hahnshin Scientific является единственным производителем роторных испарителей в Южной Корее. В отличие от большинства других брендов, Hahnshin производит продукцию достойного качества с точки зрения ее долговечности, эффективности и безопасности, что позволяет исследователям получать достоверные лабораторные результаты по низкой цене. Компания Hahnshin Scientific экспортирует продукцию во многие страны Азии, Африки, Европы, Южной Америки и т. д.



Сушильный шкаф с принудительной конвекцией

Сушильный шкаф оснащен высокоэффективным двигателем вентилятора, который принудительно циркулирует воздух внутри камеры серии FTFD, что обеспечивает очень быстрое рассеивание тепла и обеспечивает отличное распределение температуры.

Смотровое окно выполнено из трехслойного безопасного закаленного стекла.

Текущая температура и установленная температура отображаются отдельно на панели управления.

Легко перенести и настроить время начала.

Первоклассный вентилятор обеспечивает меньший уровень шума, чем любой другой продукт.

Широкий диапазон управления таймером; 0~99 ч 59 мин.

Внутренняя поверхность камеры, изготовленная из нержавеющей стали, позволяет легко поддерживать чистоту.

Благодаря принудительной циркуляции внутреннего воздушного потока происходит более быстрое высыхание и отличное распределение температуры.

Регулируемые по высоте полки позволяют конечным пользователям использовать шкаф независимо от размера реагента, можно безопасно контролировать внутреннюю часть камеры.

Благодаря удачному сочетанию современного дизайна панели управления и двери в центре сушильный шкаф имеет привлекательный внешний вид.



Тип	Печь с принудительной конвекцией
Темп. диапазон	Токр. среды +10 -200 °C (макс. 250 °C)
Темп. точность	±0.5 °C
Темп. контроллер	Программируемый ПИД-регулятор, 5 шаблонов, 18 шагов
Термопара	K (CA тип)
Таймер	Диапазон: 99 ч 59 мин, контроллер: цифровой дисплей
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Внешний материал	Стальной лист с порошковым покрытием
Изоляция	Стекловата
Уплотнитель двери	Высокотемпературный силиконовый каучук
Полки	Нержавеющая сталь (регулируемые)
Окно	Трехслойное безопасное закаленное стекло
Предохранительное устройство	Автоматический выключатель перегрузки по току, датчик сигнализации, отключение обогрева двери
Двигатель вентилятора	0.05 кВт
Питание	220 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 фаза

*Опция: * Высокотемпературная печь (300°C, 400°C, 500°C), *Большая печь

МОДЕЛИ	FTFD-502	FTFD-801	FTFD-802	FTFD-803	FTFD-805
Емкость	30 л	49 л	91 л	150 л	250 л
Внутренние размеры (Ш x Г x В) (мм)	300 x 300 x 350	350 x 400 x 350	450 x 450 x 450	500 x 500x 600	500 x 500x 1,000
Внешние размеры (Ш x Г x В) (мм)	480 x 550 x 820	520 x 560 x 810	620 x 610 x 925	670 x 660 x 1,070	670 x 660x 1,470
Мощность нагревателя	800 Вт	1 кВт	1.2 кВт	1.4 кВт	2.7 кВт
Полки	2 шт	2 шт	2 шт	3 шт	3 шт



HAHNSHIN S&T CO., LTD

73-53, Aegibong-ro 681beon-gil, Tongjin-eup,
Gimpo-si, Gyeonggi-do, 10010, Republic of Korea
Tel. 82-31-997-9652, 82-31-986-9656
Fax. 82-31-986-9652
E-Mail : hahnshin01@gmail.com
E-Mail : hahnshin78@naver.com
www.hahnshinsnt.com
www.hssscience.co.kr

Официальный дистрибьютор в РФ ООО "ПромЭнергоЛаб"
105318, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, 1
Тел.: +7 (495) 22-11-208, 8 (800) 23-41-208
e-mail: info@czl.ru
www.czl.ru

