Системы вакуумной фильтрации

WATCH VIDEO

Особенности

- **Безмасляные и необслуживаемые**
  Насосы Rocker — поршневые, смазка не требуется: техобслуживание не нужно, масляный туман отсутствует.
- **Резьбовой замок вместо зажима**
  Бутыли LF 30 комплектуются фильтродержателями LF, которые устанавливаются резьбовым замком — зажим не нужен.
- **Магнит вместо зажима**
  Комплект MF 31 включает запатентованный магнитный фильтродержатель MF: сильное магнитное уплотнение позволяет работать одной рукой без зажима.
- **Прямой слив**
  MF 31 сливает фильтрат напрямую, разбирать прибор не нужно.
- **Международные сертификаты**
  Сертификат CE
  Сертификат CSA (Rocker 300)
  Степень защиты IP 30 (Rocker 300)
  Сертификат RoHS (Rocker 300)
- **Гарантия 1 год (Rocker 300)**

Области применения

- Определение взвешенных веществ
- Вакуумная фильтрация

Информация для заказа

167305-11(22)
Rocker 300 - LF 30, система вакуумной фильтрации, в комплект входят:
* Rocker 300, вакуумный насос
* LF 30, комплект для фильтрации
* Силиконовая трубка

167311-11(22)
Rocker 300 - MF 31, система вакуумной фильтрации, в комплект входят:
* Rocker 300, вакуумный насос
* MF 31, комплект для фильтрации
* Силиконовая трубка

167300-37
Держатель-хомут для Rocker 300 - LF 30 / SF 30 / SF 10

Rocker 300 - LF 30



Rocker 300 - MF 31

Patented



Технические характеристики

Модель	Rocker 300 - LF 30		Rocker 300 - MF 31	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Макс. вакуум	99 мбар абс.		99 мбар абс.	
Макс. расход	23 л/мин, 60 Гц	20 л/мин, 50 Гц	23 л/мин, 60 Гц	20 л/мин, 50 Гц
Уровень шума	50 дБ			
Масса нетто	4.7 кг		4.7 кг	
Габариты (Д×Ш×В)	28 × 25 × 39 см		50 × 16 × 43 см	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Напряжение	110 В	220 В	110 В	220 В
Частота	50 / 60 Гц		50 / 60 Гц	
Макс. мощность	65 Вт (1/8 л.с.)	60 Вт (1/8 л.с.)	65 Вт (1/8 л.с.)	60 Вт (1/8 л.с.)
Макс. ток	0.7 А	0.3 А	0.7 А	0.3 А
Безопасность	Защита от перегрева			
ПРИБОР ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ				
Фильтродержатель	300 мл		300 мл	
Бутыль-приёмник	1200 мл		1000 мл (со сливом)	
Диаметр фильтра	47 мм / 50 мм		47 мм	
Комплектация	Регулятор вакуума, защита от перелива			

Дистрибьютор в РФ: ООО «Промэнерголаб», 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 1, тел. +7 495 677-92-08, 8 (800) 234-12-08, info@czl.ru, www.czl.ru