Безмасляные компрессоры

WATCH VIDEO

Особенности

- **Компактность и простота**
  Безмасляные компрессоры Rocker компактны, легки и не образуют масляного тумана — лучший помощник в лаборатории.
- **Тише и стабильнее**
  Прямой привод от электродвигателя и виброгасящая сборка делают компрессоры Rocker значительно тише и стабильнее.
- **Защита от перегрева**
  Все компрессоры Rocker оснащены устройством тепловой защиты: при перегреве прибор отключается и включается снова после охлаждения, что повышает безопасность и срок службы.
- **Фильтр на выходе воздуха**
  Каждый компрессор Rocker оснащён фильтрующим картриджем на выходе воздуха, который задерживает частицы и влагу и обеспечивает подачу чистого воздуха.
- **Международные сертификаты**
  Сертификат CE
  Сертификат CSA
  Степень защиты IP 30
  Сертификат RoHS
- **Гарантия 1 год**

Области применения

- Аэрация
- Фильтрация под давлением

Информация для заказа

167320-11(22)
Rocker 320, компрессор,
~110 В, 60 Гц (~220 В, 50 Гц)

167420-11(22)
Rocker 420, компрессор,
~110 В, 60 Гц (~220 В, 50 Гц)



Rocker 320



Rocker 420

Технические характеристики

Модель	Rocker 320		Rocker 420	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Макс. давление (без влагоуловителя)	90 psig		90 psig	
Макс. давление (с влагоуловителем)	80 psig		80 psig	
Макс. расход	14 л/мин, 60 Гц	12 л/мин, 50 Гц	27 л/мин, 60 Гц	25 л/мин, 50 Гц
Штуцер	ID8		ID8	
Уровень шума	50 дБ		52 дБ	
Масса нетто	4.1 кг		5.2 кг	
Габариты (Д×Ш×В)	27 × 14 × 17 см		30 × 14 × 17 см	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Напряжение	110 В	220 В	110 В	220 В
Частота	50 / 60 Гц		50 / 60 Гц	
Макс. мощность	90 Вт (1/8 л.с.)	85 Вт (1/8 л.с.)	147 Вт (1/6 л.с.)	125 Вт (1/6 л.с.)
Макс. ток	0.9 А	0.4 А	1.5 А	0.6 А
Безопасность	Защита от перегрева		Защита от перегрева	
ПРОЧИЕ ДАННЫЕ				
Комплектация	Регулятор давления Фильтрующий картридж		Регулятор давления Фильтрующий картридж	