Безмасляные вакуумные насосы

WATCH VIDEO

Особенности

- **Компактность и простота**
  Безмасляные насосы Rocker компактны, легки и не образуют масляного тумана — лучший помощник в лаборатории.
- **Защита от перелива Prote™**
  Оснащены защитой от перелива Prote™, которая не даёт жидкости попасть внутрь насоса.
- **Защита на входе**
  Фильтрующий картридж на входе задерживает частицы и влагу, защищая насос от повреждений.
- **Регулирование вакуума**
  Оснащены вакуумметром и регулятором для контроля и настройки вакуума.
- **Защита от перегрева**
  Все безмасляные насосы Rocker оснащены устройством тепловой защиты: при перегреве насос отключается и включается снова после охлаждения, что повышает безопасность и срок службы.
- **Международные сертификаты**
  Сертификат CE
  Сертификат CSA
  Степень защиты IP 30
  Сертификат RoHS
- **Гарантия 1 год**

Области применения

- Определение взвешенных веществ
- Вакуумная фильтрация
- Микробиологический анализ
- Отбор проб воздуха

Информация для заказа

167400-11(22)
Rocker 400, вакуумный насос, ~110 В, 60 Гц (~220 В, 50 Гц)

167410-11(22)
Rocker 410, вакуумный насос, ~110 В, 60 Гц (~220 В, 50 Гц)



Защита от перелива Prote™

Rocker 400



Rocker 410

Технические характеристики

Модель	Rocker 400		Rocker 410	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Макс. вакуум	99 мбар абс.		25 мбар абс.	
Макс. расход	37 л/мин, 60 Гц	34 л/мин, 50 Гц	23 л/мин, 60 Гц	20 л/мин, 50 Гц
Штуцер	ID8		ID8	
Уровень шума	52 дБ		52 дБ	
Масса нетто	5.2 кг		5.2 кг	
Габариты (Д×Ш×В)	31 × 14 × 20 см		31 × 14 × 20 см	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Напряжение	110 В	220 В	110 В	220 В
Частота	50 / 60 Гц		50 / 60 Гц	
Макс. мощность	100 Вт (1/6 л.с.)	80 Вт (1/6 л.с.)	100 Вт (1/6 л.с.)	80 Вт (1/6 л.с.)
Макс. ток	1.0 A	0.4 A	1.0 A	0.4 A
Безопасность	Защита от перегрева		Защита от перегрева	
ПРОЧИЕ ДАННЫЕ				
Комплектация	Регулятор вакуума Защита от перелива / фильтрующий картридж		Регулятор вакуума Защита от перелива / фильтрующий картридж	