Безмасляные вакуумные насосы

WATCH VIDEO

Особенности

- **Компактность и простота**
  Безмасляные насосы Rocker компактны, легки и не образуют масляного тумана — лучший помощник в лаборатории.
- **Регулирование вакуума**
  Оснащены вакуумметром и регулятором для контроля и настройки вакуума.
- **Защита от перегрева**
  Все безмасляные насосы Rocker оснащены устройством тепловой защиты: при перегреве насос отключается и включается снова после охлаждения, что повышает безопасность и срок службы.
- **Защита на входе**
  Фильтрующий картридж на входе задерживает частицы и влагу, защищая насос от повреждений.
- **Международные сертификаты**
  Сертификат CE
  Степень защиты IP 30
  Сертификат RoHS
- **Гарантия 1 год**

Области применения

- Вакуумная фильтрация
- Вакуумная сушка и удаление пены
- Определение взвешенных веществ
- Микробиологический анализ
- Отбор проб воздуха

Информация для заказа

167900-11(22)
Rocker 900, вакуумный насос, ~110 В, 60 Гц (~220 В, 50 Гц)

167901-11(22)
Rocker 901, вакуумный насос, ~110 В, 60 Гц (~220 В, 50 Гц)



Rocker 900



Rocker 901

Технические характеристики

Модель	Rocker 900		Rocker 901	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Макс. вакуум	85 мбар абс.		85 мбар абс.	
Макс. расход	100 л/мин, 60 Гц	90 л/мин, 50 Гц	120 л/мин, 60 Гц	100 л/мин, 50 Гц
Штуцер	ID8		ID10	
Уровень шума	68 дБ		68 дБ	
Масса нетто	7.3 кг		7.0 кг	
Габариты (Д×Ш×В)	35 × 13 × 21 см		35 × 13 × 21 см	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Напряжение	110 В	220 В	110 В	220 В
Частота	50 / 60 Гц		50 / 60 Гц	
Макс. мощность	270 Вт (1/3 л.с.)	250 Вт (1/3 л.с.)	270 Вт (1/3 л.с.)	250 Вт (1/3 л.с.)
Макс. ток	2.4 А	1.2 А	2.4 А	1.2 А
Безопасность	Защита от перегрева		Защита от перегрева	
ПРОЧИЕ ДАННЫЕ				
Комплектация	Регулятор вакуума, фильтрующий картридж		Регулятор вакуума	

* Защита от перелива в комплект не входит.