Системы вакуумной фильтрации

WATCH VIDEO

Особенности

- **Компактно и безопасно**
  Система Lafil 400 объединяет источник вакуума и все принадлежности для фильтрации в одном приборе. Экономия 50 % места на столе, а бортик платформы защищает от опрокидывания и проливов.
- **Резьбовой замок вместо зажима**
  Бутыли LF 30 и SF 10 комплектуются фильтродержателями, которые устанавливаются резьбовым замком — зажим не нужен.
- **Защита от перелива**
  Бутыль для слива из PC имеет встроенную защиту от перелива: при заполнении фильтрат не выходит наружу.
- **Автоклавируемые и небьющиеся**
  Бутыль для слива и фильтродержатель выполнены из конструкционных пластиков и нержавеющей стали SS316: небьющиеся, термостойкие, автоклавируемые.
- **Международные сертификаты**
  Сертификат CE
- **Гарантия 1 год (Lafil 400)**

Области применения

- Вакуумная фильтрация
- Определение взвешенных веществ
- Микробиологический анализ

Информация для заказа

197401-11(22)
Lafil 400 - LF 30, система вакуумной фильтрации, ~110 В, 60 Гц (~220 В, 50 Гц)
197402-11(22)
Lafil 400 - SF 10, система вакуумной фильтрации, ~110 В, 60 Гц (~220 В, 50 Гц)
197400-11(22)
Lafil 400, вакуумный насос, ~110 В, 60 Гц (~220 В, 50 Гц)
180100-11
Крышка из нерж. стали для воронки SF, 100 мл

Lafil 400 - LF 30



Lafil 400 - SF 10

Patented



Технические характеристики

Модель	Lafil 400 - LF 30		Lafil 400 - SF 10	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Макс. вакуум	25 мбар абс.		25 мбар абс.	
Макс. расход	23 л/мин, 60 Гц	20 л/мин, 50 Гц	23 л/мин, 60 Гц	20 л/мин, 50 Гц
Уровень шума	52 дБ			
Масса нетто	7.8 кг		8.5 кг	
Габариты (Д×Ш×В)	34 × 24 × 44 см		34 × 24 × 37 см	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Напряжение	110 В	220 В	110 В	220 В
Частота	50 / 60 Гц		50 / 60 Гц	
Макс. мощность	100 Вт (1/6 л.с.)	80 Вт (1/6 л.с.)	100 Вт (1/6 л.с.)	80 Вт (1/6 л.с.)
Макс. ток	1.0 A	0.4 A	1.0 A	0.4 A
Безопасность	Защита от перегрева			
ПРИБОР ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ				
Фильтродержатель	300 мл		100 мл	
Бутыль-приёмник	1200 мл		1200 мл	
Диаметр фильтра	47 мм / 50 мм		47 мм	
Комплектация	Регулятор вакуума, защита от перелива			