Поворотный коллектор

WATCH VIDEO

121°C / 1bar / 20 min
Autoclavable

Особенности

- **Поворотная конструкция**
  Воронки поворачиваются к одной и той же позиции загрузки — риск перекрёстного загрязнения снижен.
- **Экономия 60 % места**
  По сравнению с обычными линейными коллекторами поворотная конструкция SolarVac экономит 60 % места и лучше размещается в ламинарном шкафу.
- **Удобный контроль**
  Каждая позиция воронки промаркирована номером — отслеживать пробы просто.
- **Долговечный и автоклавируемый**
  Контактирующие со средой части коллектора SolarVac выполнены из стали SS316 и силикона: они долговечны и автоклавируемы.
- **Индивидуальные краны**
  Каждая воронка регулируется отдельно.
- **Международные сертификаты**
  Сертификат RoHS
- **Гарантия 1 год**

Patented





Клапан сброса

SolarVac 601 - MB

Patented



SolarVac 1201 - MB

Области применения

- Микробиологический анализ
- Определение взвешенных веществ
- Вакуумная фильтрация

Информация для заказа

186601-02
SolarVac 601 - MB, коллектор на 6 позиций
1861201-02
SolarVac 1201 - MB, коллектор на 12 позиций
180100-01
Воронка SF из нерж. стали, 100 мл
180100-03
Воронка SF из нерж. стали, 300 мл
180100-05
Воронка SF из нерж. стали, 500 мл

Технические характеристики

Модель	SolarVac 601 - MB	SolarVac 1201 - MB
Число позиций	6	12
Диаметр фильтра	47 мм	47 мм
Объём воронки	100 мл	100 мл
Штуцер	ID8	ID8
Масса нетто	10.0 кг	17.6 кг
Габариты (Д×Ш×В)	Ø 34 × 19 см	Ø 45 × 19 см
Узел	**Материал**	**Материал**
Корпус	SS304	SS304
Кран	SS316	SS316
Адаптер	SS316	SS316
Опора мембраны	SS316	SS316
Штуцер / клапан сброса	SS316	SS316
Маховик	Алюминий	Алюминий
Воронка	SS316	SS316
Уплотн. кольцо	FKM, силикон	FKM, силикон

* Материалы, контактирующие с фильтратом: SS316, FKM, силикон.