Системы вакуумной фильтрации

WATCH VIDEO

Особенности

- **Для микробиологической фильтрации**
  Комплекты SolarVac 601 / 1201 - MB - T включают вакуумный насос Rocker 400, поворотный коллектор, бутыль для слива, горелку и мембраны MCE и рассчитаны на микробиологический анализ большого числа проб.
- **Поворотный коллектор**
  Воронки поворачиваются к одной и той же позиции загрузки — риск перекрёстного загрязнения снижен.
- **Вакуумная бутыль из PP со сливом, 4000 мл**
  Вместительная вакуумная бутыль 4000 мл со сливом удобна для сбора и удаления отработанных растворов.
- **Долговечный и автоклавируемый**
  Контактирующие со средой части коллектора SolarVac выполнены из стали SS316 и силикона: они долговечны и автоклавируемы.
- **Международные сертификаты**
  Сертификат CE (Rocker 400)
  Сертификат CSA (Rocker 400)
  Степень защиты IP 30 (Rocker 400)
  Сертификат RoHS
- **Гарантия 1 год (Rocker 400)**
- **Гарантия 1 год (SolarVac 601 / 1201 - MB)**

Области применения

- Микробиологический анализ
- Определение взвешенных веществ
- Вакуумная фильтрация

Информация для заказа

186601-11(22)-T
1861201-11(22)-T

SolarVac 601 / 1201 - MB - T, система вакуумной фильтрации, в комплект входят:
* Rocker 400, безмасляный вакуумный насос
* SolarVac 600 / 1200 - MB, поворотный коллектор на 6 / 12 позиций
* Воронка SF из нерж. стали, 100 мл (6 / 12 шт.)
* Вакуумная бутыль из PP со сливом, 4000 мл
* Dragon 100, газовая горелка
* Мембрана MCE, 47 мм, 0.45 мкм (200 шт.)
* Силиконовая трубка

SolarVac 601 - MB - T

Patented



SolarVac 1201 - MB - T

Patented



Технические характеристики

Модель	SolarVac 601 - MB - T		SolarVac 1201 - MB - T	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Макс. вакуум	99 мбар абс.			
Макс. расход	37 л/мин, 60 Гц	34 л/мин, 50 Гц	37 л/мин, 60 Гц	34 л/мин, 50 Гц
Уровень шума	52 дБ			
Масса нетто	16.7 кг		24.2 кг	
Габариты (Д×Ш×В)	108 × 34 × 45 см		119 × 45 × 45 см	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Напряжение	110 В	220 В	110 В	220 В
Частота	50 / 60 Гц		50 / 60 Гц	
Макс. мощность	100 Вт (1/6 л.с.)	80 Вт (1/6 л.с.)	100 Вт (1/6 л.с.)	80 Вт (1/6 л.с.)
Макс. ток	1.0 A	0.4 A	1.0 A	0.4 A
Безопасность	Защита от перегрева			
ПРОЧИЕ ДАННЫЕ				
Число позиций	6		12	
Фильтродержатель	Воронка SF из нерж. стали 100 мл × 6		Воронка SF из нерж. стали 100 мл × 12	
Диаметр фильтра	47 мм		47 мм	
Вакуумная бутыль	4000 мл (со сливом)		4000 мл (со сливом)	
Контакт с фильтратом	SS316, силикон, FKM, PP			