Системы вакуумной фильтрации

WATCH VIDEO

Особенности

- **Экономия 70 % места на столе**
  WaterVac 200 — принципиально новая система фильтрации: фильтродержатели объединены с насосом, который сразу отводит жидкость в слив. Шланги и бутыли больше не нужны.
- **Выше эффективность**
  Встроенный насос отводит фильтрат прямо в слив, экономя время на опорожнение и мытьё бутылей.
- **Соответствие ISO 8199**
  WaterVac 200 отвечает требованиям ISO 8199 и идеален для фильтрации проб при микробиологическом анализе. (*ISO 8199: Качество воды — Общее руководство по микробиологическим исследованиям методом посева).
- **Работа с воронками ROCKER SF**
  Воронки SF из нержавеющей стали 316 стерилизуются пламенем, что делает систему особенно удобной для микробиологических анализов.
- **Международные сертификаты**
  Сертификат CE
  Степень защиты IP 41
  Сертификат RoHS
- **Гарантия 1 год**

Области применения

- Микробиологический анализ
- Определение взвешенных веществ
- Вакуумная фильтрация

Информация для заказа

190220-01(02)
WaterVac 200 - MB, система вакуумной фильтрации с адаптером ~100–240 В, вилка US (EU)

190221-01(02)
WaterVac 201 - MB, система вакуумной фильтрации с адаптером ~100–240 В, вилка US (EU)

180100-01
Воронка SF из нерж. стали, 100 мл

180100-03
Воронка SF из нерж. стали, 300 мл

180100-05
Воронка SF из нерж. стали, 500 мл

WaterVac 200 - MB

Patented



WaterVac 201 - MB

Patented



Технические характеристики

Модель	WaterVac 200 - MB	WaterVac 201 - MB
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Макс. вакуум	313 мбар абс.	
Макс. расход жидкости	4.5 л/мин	
Штуцер	ID8	
Уровень шума	60 дБ	
Масса нетто	2.8 кг	
Габариты (Д×Ш×В)	21 × 18 × 26 см	
Контакт с фильтратом	SS316, FKM, силикон, PP, PPS	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Питание	= 24 В, 1.8 А	
Макс. мощность	44 Вт	
Двигатель	Бесщёточный двигатель постоянного тока (BLDC)	
Безопасность	Защита от перегрузки	
ПРОЧИЕ ДАННЫЕ		
Число позиций	2	
Адаптер	Резьбовой замок	Резьбовой замок
Фильтродержатель	(опция) Воронка SF из нерж. стали, 100 мл / 300 мл / 500 мл	(стандарт) Воронка SF из нерж. стали, 100 мл × 2