

Системы непрерывной фильтрации

Описание

Идеально подходит для очистки больших объемов

SFC 142 предназначен для эффективной очистки и осветления жидкостей. Все детали, контактирующие с жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали SS304 и силикона, что делает их ударопрочными и долговечными.*

* Для фильтрации растворителя используйте вакуумный насос Rocker 400C.

Исключает повторяющиеся задачи

Rocker 400 - SFC 142 обеспечивает непрерывную подачу образцов с непосредственным хранением в бутылках GL45, исключая этапы переливания и переноса. Риск перекрестного загрязнения отсутствует.

Работа без зажимов трубки

SFC 142 имеет гравитационную герметизацию и дополнительный запирающий механизм, предотвращающий опрокидывание во время работы.

Без масла и дополнительного ухода

Насос Rocker 400 приводится в действие поршнем, не требующим смазки, что делает его не требующим технического обслуживания и исключающим образование масляного тумана.

Всасывание до последней капли

Оснащен грузилом, обеспечивающим минимальный остаток, не оставляющий каплю.

Международная сертификация

- Сертификация CE (Rocker 400)
- Степень защиты IP 30 (Rocker 400)
- Сертификация RoHS (Rocker 400)

Двухлетняя гарантия

Применение

- Фильтрация вина
- Очистка и дегазация растворителей методом ВЭЖХ
- Удаление микробов и загрязнений

Информация для заказа:

Rocker 400 - SFC 142, система непрерывной вакуумной фильтрации

В комплект входит:

* Rocker 400 или Rocker 400C, вакуумный насос

* SFC 142, фильтродержатель непрерывной фильтрации

* Фильтрующий адаптер GL 45

* Бутылка лабораторная стеклянная, 10 л или 20 л

Rocker 400 - SFC 142



Технические характеристики

Модель	Rocker 400 - SFC 142	
Рабочие характеристики		
Макс. вакуум	99 мбар	
Макс. расход	37 л/мин при 60 Гц	34 л/мин при 50 Гц
Уровень шума	52 дБ	
Вес нетто	11,2 кг	
Габаритные размеры	60 x 23 x 56 см	
Параметры электропитания		
Напряжение	110 В	220 В
Частота	50/60 Гц	
Макс. мощность	100 Вт	80 Вт
Макс. ток	1,0 А	0,4 А
Безопасность	Устройство защиты от перегрева	
Устройство фильтрации		
Держатель фильтра	SFC 142	
Емкость для хранения	10 000 мл	
Диаметр фильтра	47 мм / 50 мм	
Вспомогательное оборудование	Вакуумный регулятор, Силиконовая трубка, Грузило, устройство защиты от перелива	